



CÁMARA IP **DS-2CD1023G2-LIU(2.8MM)** Smart Hybrid Light - 1080p Hikvision

Cámara IP con un algoritmo eficiente de compresión de imagen H.265 / H.264 que asegura la transmisión de imagen clara y más fluida con una resolución máxima de 1080p.

La posibilidad de alimentación PoE, compatible con el estándar 802.3af, hace que el dispositivo sea aún más versátil y más fácil de instalar. La cámara cumple el grado de protección IP67.

El dispositivo cuenta con la tecnología Smart Hybrid Light, gracias a la cual el usuario puede elegir entre el modo de luz blanca y el modo IR (infrarrojos). Con el modo Smart Hybrid Light activado, la luz blanca se enciende automáticamente solo cuando se detecta un objeto en el área vigilada, lo que mejora efectivamente la calidad de la imagen.



Estándar:	TCP/IP
Convertidor:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Tamaño de la matriz:	2.1 Mpx
Resolución:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Lentes:	2.8 mm
Ángulo de visión:	103 °
Alcance del iluminador de luz blanca (LED):	30 m
Rango del iluminador IR:	30 m
Ranura para tarjeta de memoria:	—
Método de compresión de imágenes:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Entradas / salidas de alarma:	—
Audio:	• Micrófono integrado • Transmisión de audio por la red • Conformidad con el estándar AAC • Reducción de ruido y eco
Velocidad de transmisión del flujo principal:	25 fps @ 1080p



Interfaz de red:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Incorporado
Número máximo de usuarios on-line:	6
ONVIF:	✓
Características principales:	• Tecnología Smart Hybrid Light - el iluminador IR o LED funciona en el modo nocturno. La luz blanca se enciende automáticamente solo cuando se detecta un objeto en el área vigilada, lo que mejora efectivamente la calidad de la imagen • D-WDR - Amplio rango dinámico de la iluminación • 3D-DNR - Reducción digital de ruido en la imagen • ROI - mejora de la calidad de las partes seleccionadas de la imagen • Anti-Flicker - La tecnología elimina el efecto de parpadeo de imagen que es cansador para los ojos • BLC - compensación de contraluz • HLC - Compensación de alta luz (punto) • Balance de blancos automático • AGC - Ajuste automático de la ganancia de la imagen • Posibilidad de cambiar la resolución, calidad y tasa de bits • Mirror - Imagen de espejo • Zonas de privacidad configurables • Sharpness - Enfoque de los contornos de la imagen • Detección inteligente de movimiento (con reconocimiento de personas y vehículos)
Acceso desde el teléfono móvil:	Puerto: 8000 o acceso a través de la nube • Android: Aplicación gratuita Hik-Connect • iOS: Aplicación gratuita Hik-Connect
Dirección IP predeterminada:	192.168.1.64
Nombre de usuario / contraseña de administrador por defecto:	admin / - La contraseña de administrador debe establecerse cuando se inicia por primera vez
Puertos de acceso a través del navegador:	80
Puertos de acceso a través de la aplicación PC:	Puerto: 8000 o acceso a través de la nube - aplicación iVMS-4200
Puerto de acceso a través de la aplicación móvil:	8000
Puerto ONVIF:	80
RTSP URL:	• Flujo principal : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ • Subflujo : rtsp://user:password@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Alimentación:	• PoE (802.3af), • 12 V DC / 420 mA
Consumo de energía:	• ≤ 6.5 W @ PoE • ≤ 5 W @ 12 V DC
Carcasa:	Compact - Metal + Plástico
Color:	Blanco
Grado de protección:	IP67
A prueba de vandalismo:	—
Temperatura de funcionamiento:	-30 °C ... 60 °C
Peso:	0.28 kg
Dimensiones:	171 x 66 x 69 mm
Idiomas compatibles:	inglés, ucraniano



Fabricante / Marca:	Hikvision
SAP Code:	311322024
Garantía:	3 años